

**INSTRUCTIONS ET CONSEILS D'ENTRETIEN
POUR LES PAROIS ET ARMOIRES-VESTIAIRES CABRILLANT
EN VERRE DE SECURITE TREMPE (VT)**

En respectant les recommandations qui suivent, le nettoyage des parois de séparation et armoires-vestiaires CABRILLANT ne pose aucun problème:

Pour le nettoyage régulier utilisez des produits neutres pH 6-8 selon les prescriptions de dilution (voir l'étiquette). Ces produits n'attaquent pas l'anodisation des pièces de raccordement ni la couche d'émail. Les données de sécurité DIN jointes au produit de nettoyage vous informent sur la valeur pH.

Les modules d'armoires sont en aluminium pur sans traitement superficiel et ne doivent être nettoyés qu'avec de l'eau claire.

N'utilisez aucun produit acide ou alcalin.

Lors d'un nettoyage à fond et en cas de fortes salissures et de tartre adressez-vous au conseiller spécialiste de votre fournisseur de produits de nettoyage.

La couleur émaillée du verre trempé Securit est naturellement brillante. N'utilisez jamais de produit abrasif contenant du sable. Evitez aussi les émulsions lustrantes que vous devriez éliminer après un certain temps.

Les charnières des portes et les pièces mobiles des serrures et systèmes de verrouillage ne nécessitent aucun entretien particulier et ne peuvent être lubrifiées qu'avec des huiles exemptes d'acide et de résine.

Choisissez des appareils de nettoyage adéquats permettant d'utiliser au mieux la garde au sol qu'offrent les systèmes de parois CABRILLANT.

L'usine propose des contrats d'entretien – vous pouvez en profiter. Nos représentants régionaux vous aideront en présence de problèmes particuliers. Vous pouvez également en cas de besoin vous adresser directement à nous.

Vous avez acquis un produit de grande qualité. Il vaut la peine d'en maintenir les performances à leur plus haut niveau par des soins appropriés et un entretien régulier.