

Güthenachweis für Cabrillant Normbauteile

Cabrillant – Anlagen aus Floatglas, granuliertem Glas SR200 oder satiniertes Glas, 10 mm stark, emailliert und securisiert für:

- WC – Trennwände
- Umkleidekabinen
- Duschtrennwände
- Garderobenschränke
- Raumtrennwände für Solarien, Massagekabinen, Ruheräume

zeichnen sich durch folgende Punkte aus:

- Die thermische Behandlung gibt dem Glas eine sehr hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (2000 kg/cm² Biegefestigkeit).
- Emailliertes Glas ist äusserst widerstandsfähig gegen Kratzer mit Messer und Schraubenzieher.
- Schriftspuren von Kugelschreibern, Filzschreibern und Farbspray sind abwaschbar ohne Zusatz von Reinigungsmittel.
- Emailliertes Glas widersteht der Aggressivität von Chlor oder Lösemitteln.
- Der Glanz hält der Verwendung von harten Bürsten oder puderförmigen Putzmitteln stand.
- Die Farbe ist lichtbeständig. Sie widersteht UV- oder Quarzstrahlen.
- Emailliertes Glas hält auch Temperaturen bis zu 200°C stand. Keine Rauchentwicklung, keine giftigen Gase bei Brandunfällen. Brennende Zigaretten können ihm nichts anhaben.
- Securit – Glas kann auf keinen Fall geschnitten oder angebohrt werden.
- Securit ist ein Sicherheitsglas nach SN EN 12150-2 / 12150-2 und DIN 52306 / 52307. Bei gewaltsamer Zerstörung zerfällt es in stumpfkantige Krümel. Die Verletzungsgefahr wird stark vermindert.
- Cabrillant – Anlagen zeichnen sich aus durch Leichtigkeit der Konstruktion und Gestaltungsfreiheit. (Fast) jede Farbe ist möglich.
- Alle Materialien die bei Cabrillant – Anlagen verwendet werden sind aus nicht rostendem Material.
- Die Bodenfreiheit bei den Umkleidekabinen erlaubt eine optimale Reinigung des Bodens.
- Zulassung nach Gemeinde – Unfall – Versicherungsanstalt (GUV).
- Keine Formaldehydausgasung, kein Härteverlust.
- Sämtliche Verbindungselemente in Alu. (DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.
- Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige Recyclingmöglichkeit.